

## 入札（見積）結果公表台帳

工事関係

21

事業名	東部地区道路維持修繕工事（単価契約）	所管課	管理課
-----	--------------------	-----	-----

### 選定理由

本工事は、市内を東西に2分割したうちの東部地区について、市が管理する市道等並びに道路施設の簡易な維持修繕工事を行なうものであり、迅速な対応を要するため、95種（路面関係、構造物関係、応急作業関係、清掃関係、安全費関係）の単価契約を締結するものである。  
指名願「土木一式工事」登録希望の市内業者で、城陽市防災対策委員会構成会社のうち、経営事項審査における当該工種の総合評定値を有する者の中から、指名停止中の者を除く20社を指名する。  
抜取り：本業務の見積決定者は、「西部地区道路維持修繕工事（単価契約）」の見積に参加できない。

### 指名業者

株式会社城南工建	建築舎彩匠
株式会社原田組	株式会社柏木工業所
栄建設工業株式会社	株式会社金剛ブロック製造所
堀井建設	株式会社京洛
株式会社ナカガワ	株式会社ウッドテックキムラ
創園建設株式会社	株式会社ハヤシ住宅設備
株式会社城陽ヒカリ建設工業	森本種苗園芸
株式会社松原造園	岡崎造園土木有限会社
福井建設株式会社	株式会社久保建築
株式会社洛南設備工業所	有限会社西田工業所

順位	入札（見積）人	第1回 入札(見積)金額	第2回 入札(見積)金額	第3回 入札(見積)金額	協議後見積
	株式会社原田組	4,760,000	決	定	
	株式会社ウッドテックキムラ	4,900,000			
	株式会社久保建築	5,100,000			
	福井建設株式会社	5,170,000			
	株式会社金剛ブロック製造所	5,174,000			
	株式会社松原造園	5,180,000			
	株式会社ナカガワ	5,190,000			
	株式会社城陽ヒカリ建設工業	5,190,000			
	株式会社柏木工業所	5,200,000			
	株式会社城南工建	5,200,000			
	岡崎造園土木有限会社	5,200,000			
	森本種苗園芸	5,250,000			
	株式会社洛南設備工業所	5,300,000			
	株式会社ハヤシ住宅設備	5,300,000			
	堀井建設	5,300,000			
	創園建設株式会社	5,300,000			
	栄建設工業株式会社	5,300,000			
	有限会社西田工業所	5,310,000			
	株式会社京洛	辞退			
	建築舎彩匠	辞退			

(1) 契約の相手方	住 所 京都府城陽市寺田正道33	商号又は名称 株式会社原田組	
	代 表 者 代表取締役 原田 隆雄		
(2) 契約金額	(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額	別紙 円	
(3) 工期（納期限）	着 工：平成23年(2011年)4月1日	別紙 円)	
	完成(納入期限)：平成24年(2012年)3月31日		
(4) 工事（納入）場所	城陽市 東部地区		
(5) 設計金額（税別）		5,735,000 円	
(6) 予定価格（税別）		5,333,000 円	
(7) 最低制限価格（税別）		3,586,000 円	
(8) 契約締結予定日	平成23年(2011年)4月1日		
(9) 指名通知（見積依頼）日	平成23年(2011年)3月15日	14時00分 ~ 16時00分	
(10) 入札（見積）日	平成23年(2011年)3月24日	10時40分	

番号	工種名	細目	規格	単位	契約単価	備考
1	ポットホール	再生密粒度 A s	振動ロー、タバ <sup>®</sup> 転圧	kg	53	標準工種
2	ポットホール	常温合材	振動ロー、タバ <sup>®</sup> 転圧	kg	115	
3	路盤(人力)	再生RM-30、t=15cm	タバ <sup>®</sup> 転圧、W=1.6m未満	m <sup>2</sup>	1,345	標準工種
4	路盤(人力)	再生RM-30、t=10cm	タバ <sup>®</sup> 転圧、W=1.6m未満	m <sup>2</sup>	1,167	
5	路盤(人力)	再生RM-30、t=20cm	タバ <sup>®</sup> 転圧、W=1.6m未満	m <sup>2</sup>	2,336	
6	路盤(機械)	再生RM-30、t=10cm		m <sup>2</sup>	579	
7	路盤(機械)	再生RM-30、t=15cm		m <sup>2</sup>	757	
8	A s 舗装(人力)	再生密粒、t=5cm	車道、プライムコート	m <sup>2</sup>	2,970	標準工種
9	A s 舗装(人力)	再生密粒、t=3cm	車道、プライムコート	m <sup>2</sup>	2,289	
10	A s 舗装(人力)	再生粗粒、t=5cm	車道、プライムコート	m <sup>2</sup>	2,901	
11	A s 舗装(人力)	再生密粒、t=5cm	歩道、プライムコート	m <sup>2</sup>	2,803	
12	A s 舗装(人力)	再生密粒、t=3cm	歩道、プライムコート	m <sup>2</sup>	2,150	
13	区画線設置	白実線、W=15cm	溶融式	m	587	標準工種
14	区画線設置	白破線、W=15cm	溶融式	m	606	
15	区画線設置	白横断線、W=30cm	溶融式	m	1,088	
16	区画線設置	白横断線、W=45cm	溶融式	m	1,417	
17	A s 版切断	10cm未満		m	640	標準工種
18	A s 版切断	10～15cm未満		m	640	
19	A s 版切断	15cm以上		m	640	
20	Con版切断	10cm未満		m	1,290	標準工種
21	Con版切断	10～15cm未満		m	1,290	
22	Con版切断	15cm以上		m	1,290	
23	舗装版取り壊し	バ <sup>®</sup> ック約0.35m <sup>3</sup> 級	As 5cm未満	m <sup>2</sup>	158	標準工種
24	舗装版取り壊し	バ <sup>®</sup> ック約0.35m <sup>3</sup> 級	As 5～10cm	m <sup>2</sup>	158	
25	舗装版取り壊し	バ <sup>®</sup> ック約0.35m <sup>3</sup> 級	As 10cm以上	m <sup>2</sup>	232	
26	舗装版取り壊し	人力、積込含む	As 5cm未満	m <sup>2</sup>	2,641	
27	舗装版取り壊し	人力、積込含む	As 5～10cm	m <sup>2</sup>	4,528	
28	舗装版取り壊し	人力、積込含む	As 10～15cm	m <sup>2</sup>	6,101	
29	コンクリート取り壊し	人力、無筋、積込含む	コンクリートブ <sup>®</sup> レ <sup>®</sup> カ、3m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	39,600	標準工種
30	コンクリート取り壊し	人力、鉄筋、積込含む	コンクリートブ <sup>®</sup> レ <sup>®</sup> カ、3m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	63,835	
31	歩車道境界ブロック設置	手間のみ		m	1,948	標準工種
32	歩車道境界ブロック設置	材料含む、B種	18/20.5×25×60(標準品)	m	4,351	
33	歩車道境界ブロック撤去	手間のみ		m	1,032	
34	側溝蓋設置	C2-B300、車道用	材料含む(同等品)	枚	4,630	標準工種
35	側溝蓋撤去	40～100kg以下		枚	375	
36	側溝蓋再利用撤去	40～100kg以下		枚	601	
37	L型側溝設置	材料含む	500×155×600(同等品)	枚	3,171	
38	L型側溝設置	手間のみ		枚	1,361	
39	L型側溝撤去	手間のみ		枚	425	
40	グレーチング蓋設置	T-25、一般	側溝用、995×400×50(K040-50同等品)	枚	30,840	標準工種
41	グレーチング蓋設置	T-25、体 <sup>®</sup> 体 <sup>®</sup> 細目	側溝、横断用、995×400×44(K055-X40-44同等品)	枚	41,171	
42	グレーチング蓋設置	T-25、ホル <sup>®</sup> 式一般	側溝、横断用、995×400×60(K240-60同等品)	枚	45,859	
43	グレーチング蓋設置	T-25、ホル <sup>®</sup> 式体 <sup>®</sup> 体 <sup>®</sup> 細目	側溝、横断用、995×400×44(K265-X40-44同等品)	枚	53,815	
44	グレーチング蓋設置	T-25、嵩上げ体 <sup>®</sup> 体 <sup>®</sup> 細目 <sup>®</sup> 付	側溝用、593×390×100(KKFS-X39-38同等品)	枚	23,222	
45	グレーチング蓋設置	T-25 180°開閉	樹用、400×500(SH44-44T同等品)	枚	26,985	
46	インターロッキングブロック設置	直線配置、T=6cm、材料含む	サド <sup>®</sup> クッション砂t=30mm(標準品)	m <sup>2</sup>	6,610	標準工種
47	インターロッキングブロック設置	直線配置、T=8cm、材料含む	サド <sup>®</sup> クッション砂t=30mm(標準品)	m <sup>2</sup>	6,867	
48	インターロッキングブロック撤去	手間のみ		m <sup>2</sup>	1,156	
49	インターロッキングブロック据え直し	直線配置、T=6cm	サド <sup>®</sup> クッション砂t=30mm(流用品)	m <sup>2</sup>	5,321	
50	インターロッキングブロック据え直し	直線配置、T=8cm	サド <sup>®</sup> クッション砂t=30mm(流用品)	m <sup>2</sup>	5,340	
51	コンクリート管設置	内径300 B形 2種	300×30×2000(同等品)	m	10,569	標準工種
52	ビニール管設置	VP150	(150×10.3×4000)(標準品)	m	4,026	
53	削孔	ハ <sup>®</sup> マト <sup>®</sup> ル	10～30mm、12～40cm	孔	1,237	標準工種
54	人力掘削(床掘)	土砂		m <sup>3</sup>	8,060	標準工種
55	人力埋戻	土砂	タバ <sup>®</sup> 締固め	m <sup>3</sup>	6,165	
56	機械掘削積込	土砂	バ <sup>®</sup> ック約0.2m <sup>3</sup> 級	m <sup>3</sup>	1,233	
57	コンクリート打設	18-8-40、小型	高炉セメント	m <sup>3</sup>	35,900	標準工種
58	コンクリート打設	24-8-25、小型	高炉セメント	m <sup>3</sup>	36,725	
59	型枠工	小型		m <sup>2</sup>	7,780	標準工種
60	型枠工	小型		m <sup>2</sup>	8,596	
61	型枠工	側溝用埋設型枠	KCフォーム	m <sup>2</sup>	5,399	
62	鉄筋工	D13		kg	190	標準工種
63	鉄筋工	D16		kg	156	
64	基礎碎石	再生RC-40		m <sup>3</sup>	12,450	標準工種

番号	工種名	細目	規格	単位	契約単価	備考
65	E1/外	1:3		m <sup>3</sup>	26,061	標準工種
66	砂			m <sup>3</sup>	5,134	
67	軽作業	標準、半日程度		箇所	55,900	標準工種
68	軽作業	軽度、半日程度		箇所	43,657	
69	残土処分	土砂、BF0.1m <sup>3</sup> 積込		m <sup>3</sup>	2,670	標準工種
70	残土処分	土砂、人力積込		m <sup>3</sup>	5,417	
71	残土処分	岩石、BF0.1m <sup>3</sup> 積込		m <sup>3</sup>	2,878	
72	残土処分	岩石、人力積込		m <sup>3</sup>	6,221	
73	廃材処分	A s 殻、BF0.1m <sup>3</sup> 積込		m <sup>3</sup>	8,640	標準工種
74	廃材処分	A s 殻、人力積込		m <sup>3</sup>	9,512	
75	廃材処分	無筋Co殻、人力積込		m <sup>3</sup>	10,255	
76	廃材処分	鉄筋Co殻、人力積込		m <sup>3</sup>	11,646	
77	土のう工	小口並べ、62×48cm、17袋/m <sup>2</sup>	仕揃え、積立て	m <sup>2</sup>	10,900	標準工種
78	土のう工	側面並べ、62×48cm、14袋/m <sup>2</sup>	仕揃え、積立て	m <sup>2</sup>	8,970	
79	土のう撤去工	小口並べ、62×48cm、17袋/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	4,196	
80	土のう撤去工	側面並べ、62×48cm、14袋/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	3,455	
81	水替工	ポンプ排水	0~40m <sup>3</sup> /h未満	日	11,227	
82	緊急作業	標準、半日程度		回	58,599	標準工種
83	緊急作業	軽度、半日程度		回	43,949	
84	緊急作業	標準、半日程度、夜間		回	70,728	
85	緊急作業	軽度、半日程度、夜間		回	53,969	
86	路面清掃	人力、路肩部	積込含む	m	81	標準工種
87	路面清掃	人力、歩道部	積込含む	m	329	
88	側溝清掃	人力、蓋なし	0.15m <sup>3</sup> /m以内	m	545	標準工種
89	側溝清掃	人力、蓋あり	0.15m <sup>3</sup> /m以内	m	909	
90	集水桝清掃	人力、蓋なし	堆積土砂25cm未満	箇所	900	標準工種
91	集水桝清掃	人力、蓋あり	堆積土砂25cm未満	箇所	1,288	
92	除草	肩掛け式	集草、積込、運搬、焼却含む	m <sup>2</sup>	115	標準工種
93	除草	人力	集草、積込、運搬、焼却含む	m <sup>2</sup>	142	
94	交通整理	1日、1名		回	10,500	標準工種
95	交通整理	半日、1名		回	5,250	