

入札（見積）結果公表台帳

事業名	西部地区道路維持修繕工事（単価契約）	所管課	管理課
-----	--------------------	-----	-----

選定理由
<p>本工事は、市内を東西に2分割したうちの西部地区について、市が管理する市道等並びに道路施設の簡易な維持修繕工事を行なうものであり、迅速な対応を要するため、95種（路面関係、構造物関係、応急作業関係、清掃関係、安全費関係）の単価契約を締結するものである。</p> <p>指名願「土木一式工事」登録希望の市内業者で、城陽市防災対策委員会構成会社のうち、経営事項審査における当該工種の総合評定値を有する者の中から、指名停止中の者を除く 20社 を指名する。</p> <p>抜取り：当該見積執行前に「東部地区道路維持修繕工事（単価契約）」の見積決定を受けた者は当該見積に参加できない。</p>

指名業者		
株式会社城南工建	建築舎彩匠	
株式会社原田組	株式会社柏木工業所	
栄建設工業株式会社	株式会社金剛ブロック製造所	
堀井建設	株式会社京洛	
株式会社ナカガワ	株式会社ウッドテックキムラ	
創園建設株式会社	株式会社ハヤシ住宅設備	
株式会社城陽ヒカリ建設工業	森本種苗園芸	
株式会社松原造園	岡崎造園土木有限会社	
福井建設株式会社	株式会社久保建築	
株式会社洛南設備工業所	有限会社西田工業所	

順位	入札（見積）人	第 1 回 入札（見積）金額	第 2 回 入札（見積）金額	第 3 回 入札（見積）金額	協議後見積
	福井建設株式会社	4,750,000	決	定	
	株式会社ウッドテックキムラ	4,900,000			
	株式会社久保建築	5,100,000			
	株式会社金剛ブロック製造所	5,174,000			
	株式会社松原造園	5,180,000			
	株式会社城陽ヒカリ建設工業	5,180,000			
	株式会社ナカガワ	5,190,000			
	株式会社城南工建	5,200,000			
	株式会社柏木工業所	5,200,000			
	岡崎造園土木有限会社	5,200,000			
	森本種苗園芸	5,260,000			
	堀井建設	5,300,000			
	株式会社洛南設備工業所	5,300,000			
	創園建設株式会社	5,300,000			
	栄建設工業株式会社	5,300,000			
	株式会社ハヤシ住宅設備	5,300,000			
	有限会社西田工業所	5,300,000			
	株式会社原田組	抜取り			
	株式会社京洛	辞退			
	建築舎彩匠	辞退			

(1) 契約の相手方	住 所 京都府城陽市市辺中垣内 27 - 1		
	商号又は名称 福井建設株式会社		
	代 表 者 代表取締役 福井 一枝		
(2) 契約金額	(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額	別紙 円	
(3) 工期（納期限）	着 工：平成23年（2011年）4月1日	別紙 円）	
	完成（納入期限）：平成24年（2012年）3月31日		
(4) 工事（納入）場所	城陽市 西部地区		
(5) 設計金額（税別）		5,735,000 円	
(6) 予定価格（税別）		5,333,000 円	
(7) 最低制限価格（税別）		3,586,000 円	
(8) 契約締結予定日	平成23年（2011年）4月1日		
(9) 指名通知（見積依頼）日	平成23年（2011年）3月15日	14時00分	～ 16時00分
(10) 入札（見積）日	平成23年（2011年）3月24日	11時00分	

番号	工種名	細目	規格	単位	契約単価	備考
1	ポットホール	再生密粒度 A s	振動ロー、タバ ^o 転圧	kg	50	標準工種
2	ポットホール	常温合材	振動ロー、タバ ^o 転圧	kg	109	
3	路盤(人力)	再生RM-30、t=15cm	タバ ^o 転圧、W=1.6m未満	m ²	1,400	標準工種
4	路盤(人力)	再生RM-30、t=10cm	タバ ^o 転圧、W=1.6m未満	m ²	1,215	
5	路盤(人力)	再生RM-30、t=20cm	タバ ^o 転圧、W=1.6m未満	m ²	2,431	
6	路盤(機械)	再生RM-30、t=10cm		m ²	603	
7	路盤(機械)	再生RM-30、t=15cm		m ²	788	
8	A s舗装(人力)	再生密粒、t=5cm	車道、プライムコート	m ²	3,200	標準工種
9	A s舗装(人力)	再生密粒、t=3cm	車道、プライムコート	m ²	2,467	
10	A s舗装(人力)	再生粗粒、t=5cm	車道、プライムコート	m ²	3,126	
11	A s舗装(人力)	再生密粒、t=5cm	歩道、プライムコート	m ²	3,020	
12	A s舗装(人力)	再生密粒、t=3cm	歩道、プライムコート	m ²	2,316	
13	区画線設置	白実線、W=15cm	溶融式	m	500	標準工種
14	区画線設置	白破線、W=15cm	溶融式	m	517	
15	区画線設置	白横断線、W=30cm	溶融式	m	927	
16	区画線設置	白横断線、W=45cm	溶融式	m	1,207	
17	A s版切断	10cm未満		m	600	標準工種
18	A s版切断	10～15cm未満		m	600	
19	A s版切断	15cm以上		m	600	
20	Con版切断	10cm未満		m	1,200	標準工種
21	Con版切断	10～15cm未満		m	1,200	
22	Con版切断	15cm以上		m	1,200	
23	舗装版取り壊し	バ ^o ック約0.35m ³ 級	As 5cm未満	m ²	160	標準工種
24	舗装版取り壊し	バ ^o ック約0.35m ³ 級	As 5～10cm	m ²	160	
25	舗装版取り壊し	バ ^o ック約0.35m ³ 級	As 10cm以上	m ²	235	
26	舗装版取り壊し	人力、積込含む	As 5cm未満	m ²	2,675	
27	舗装版取り壊し	人力、積込含む	As 5～10cm	m ²	4,585	
28	舗装版取り壊し	人力、積込含む	As 10～15cm	m ²	6,179	
29	コンクリート取り壊し	人力、無筋、積込含む	コンクリートブ ^o レ ^o カ、3m ³ 未満	m ³	39,500	標準工種
30	コンクリート取り壊し	人力、鉄筋、積込含む	コンクリートブ ^o レ ^o カ、3m ³ 未満	m ³	63,674	
31	歩車道境界ブ ^o ック設置	手間のみ		m	2,000	標準工種
32	歩車道境界ブ ^o ック設置	材料含む、B種	18/20.5×25×60(標準品)	m	4,468	
33	歩車道境界ブ ^o ック撤去	手間のみ		m	1,060	
34	側溝蓋設置	C2-B300、車道用	材料含む(同等品)	枚	4,600	標準工種
35	側溝蓋撤去	40～100kg以下		枚	372	
36	側溝蓋再利用撤去	40～100kg以下		枚	598	
37	L型側溝設置	材料含む	500×155×600(同等品)	枚	3,151	
38	L型側溝設置	手間のみ		枚	1,352	
39	L型側溝撤去	手間のみ		枚	423	
40	グ ^o レ ^o チ ^o グ ^o 蓋設置	T-25、一般	側溝用、995×400×50(K040-50同等品)	枚	30,500	標準工種
41	グ ^o レ ^o チ ^o グ ^o 蓋設置	T-25、体 ^o 体 ^o 細目	側溝、横断用、995×400×44(K055-X40-44同等品)	枚	40,717	
42	グ ^o レ ^o チ ^o グ ^o 蓋設置	T-25、ホル ^o 式一般	側溝、横断用、995×400×60(K240-60同等品)	枚	45,353	
43	グ ^o レ ^o チ ^o グ ^o 蓋設置	T-25、ホル ^o 式体 ^o 体 ^o 細目	側溝、横断用、995×400×44(K265-X40-44同等品)	枚	53,222	
44	グ ^o レ ^o チ ^o グ ^o 蓋設置	T-25、嵩上げ体 ^o 体 ^o 細目コ ^o ム付	側溝用、593×390×100(KKFS-X39-38同等品)	枚	22,966	
45	グ ^o レ ^o チ ^o グ ^o 蓋設置	T-25 180°開閉	樹用、400×500(SH44-44T同等品)	枚	26,687	
46	インターロッキングブ ^o ック設置	直線配置、T=6cm、材料含む	サ ^o ド ^o ク ^o シ ^o ヨ ^o ン砂t=30mm(標準品)	m ²	6,500	標準工種
47	インターロッキングブ ^o ック設置	直線配置、T=8cm、材料含む	サ ^o ド ^o ク ^o シ ^o ヨ ^o ン砂t=30mm(標準品)	m ²	6,753	
48	インターロッキングブ ^o ック撤去	手間のみ		m ²	1,137	
49	インターロッキングブ ^o ック据え直し	直線配置、T=6cm	サ ^o ド ^o ク ^o シ ^o ヨ ^o ン砂t=30mm(流用品)	m ²	5,232	
50	インターロッキングブ ^o ック据え直し	直線配置、T=8cm	サ ^o ド ^o ク ^o シ ^o ヨ ^o ン砂t=30mm(流用品)	m ²	5,252	
51	コンクリート管設置	内径300 B形 2種	300×30×2000(同等品)	m	10,500	標準工種
52	ビニール管設置	VP150	(150×10.3×4000)(標準品)	m	4,000	
53	削孔	ハ ^o ツ ^o リ	10～30mm、12～40cm	孔	1,250	標準工種
54	人力掘削(床掘)	土砂		m ³	8,000	標準工種
55	人力埋戻	土砂	タバ ^o 締固め	m ³	6,120	
56	機械掘削積込	土砂	バ ^o ック約0.2m ³ 級	m ³	1,224	
57	コンクリート打設	18-8-40、小型	高炉セメント	m ³	36,000	標準工種
58	コンクリート打設	24-8-25、小型	高炉セメント	m ³	36,828	
59	型枠工	小型		m ²	7,800	標準工種
60	型枠工	小型		m ²	8,619	
61	型枠工	側溝用埋設型枠	KCフォーム	m ²	5,413	
62	鉄筋工	D13		kg	200	標準工種
63	鉄筋工	D16		kg	165	
64	基礎碎石	再生RC-40		m ³	12,500	標準工種

番号	工種名	細目	規格	単位	契約単価	備考
65	E11外	1:3		m ³	26,000	標準工種
66	砂			m ³	5,122	
67	軽作業	標準、半日程度		箇所	56,000	標準工種
68	軽作業	軽度、半日程度		箇所	43,736	
69	残土処分	土砂、BF0.1m ³ 積込		m ³	2,600	標準工種
70	残土処分	土砂、人力積込		m ³	5,275	
71	残土処分	岩石、BF0.1m ³ 積込		m ³	2,802	
72	残土処分	岩石、人力積込		m ³	6,058	
73	廃材処分	A s 殻、BF0.1m ³ 積込		m ³	8,700	標準工種
74	廃材処分	A s 殻、人力積込		m ³	9,578	
75	廃材処分	無筋Co殻、人力積込		m ³	10,326	
76	廃材処分	鉄筋Co殻、人力積込		m ³	11,727	
77	土のう工	小口並べ、62×48cm、17袋/m ²	仕揃え、積立て	m ²	11,000	標準工種
78	土のう工	側面並べ、62×48cm、14袋/m ²	仕揃え、積立て	m ²	9,053	
79	土のう撤去工	小口並べ、62×48cm、17袋/m ²		m ²	4,235	
80	土のう撤去工	側面並べ、62×48cm、14袋/m ²		m ²	3,487	
81	水替工	ポンプ排水	0～40m ³ /h未満	日	11,330	
82	緊急作業	標準、半日程度		回	58,000	標準工種
83	緊急作業	軽度、半日程度		回	43,500	
84	緊急作業	標準、半日程度、夜間		回	70,006	
85	緊急作業	軽度、半日程度、夜間		回	53,418	
86	路面清掃	人力、路肩部	積込含む	m	110	標準工種
87	路面清掃	人力、歩道部	積込含む	m	447	
88	側溝清掃	人力、蓋なし	0.15m ³ /m以内	m	560	標準工種
89	側溝清掃	人力、蓋あり	0.15m ³ /m以内	m	934	
90	集水桝清掃	人力、蓋なし	堆積土砂25cm未満	箇所	900	標準工種
91	集水桝清掃	人力、蓋あり	堆積土砂25cm未満	箇所	1,288	
92	除草	肩掛け式	集草、積込、運搬、焼却含む	m ²	110	標準工種
93	除草	人力	集草、積込、運搬、焼却含む	m ²	135	
94	交通整理	1日、1名		回	10,500	標準工種
95	交通整理	半日、1名		回	5,250	